



inny

1 129 520 PLN brutto

Wersja	Rok produkcji 2016	Nadwozie	Paliwo
Poj. silnika 0.0	Moc silnika 0 KM	Przebieg 0 km	Skrzynia biegów
Liczba drzwi	Napęd kola	Kolor	VIN

KOD OGŁOSZENIA

6a2m

DANE KONTAKTOWE



Daniel Krzywiński
86-200 Chełmno,
ul. Magazynowa 2
tel: 882 023 258
email: d.krzywinski@agro-siec.pl



WYPOSAŻENIE

INFORMACJE DODATKOWE

OPIS POJAZDU

Do sprzedaży posiadam kombajn ciągnany do ziemniaka i cebuli Ropa Keiler II • taśma kolczasta TK1 o profilu V z potrójnymi wałkami • taśma kolczasta TK2 i TK3 o profilu V z podwójnymi wałkami • taśma kolczasta TK4 o profilu H • 4 rzędy separatorów palcowych po dwa rzędy w każdej z dwóch sekcji. Możliwość oddzielnej regulacji wysokości i prędkości poszczególnych sekcji. • podpora hydrauliczna • hydrauliczne sterowanie osiami z ciągnika • przystawka do zbioru plonów z systemem szybkiej zmiany • własna hydraulika LS z hydraulicznym napędem wszystkich łańcuchów sitowych i kolczastych • oś teleskopowa (szerokość do transportu 3 metra, szerokość w czasie pracy na polu 3,5 metra) • hydrauliczne poziomowanie maszyny w połączeniu z osią teleskopową • 6 rzędów zabieraków łęczyny i chwastów z gumowymi łopatkami (dwa segmenty po 3 rzędy). Centralne sterowanie z możliwością oddzielnej regulacji wysokości poszczególnych segmentów. • 2 joysticki do obsługi głównych funkcji • zasobnik z bezstopniowym napędem • zawieszenie kulowe 80 mm • szerokokątny wał przekładnika mocy • hamulce powietrzne (dwa obiegi) • automatyka znajdowania środka osi • 2 opony 850/50 R 30.5 • automatyka znajdowania środka redliny • hydrauliczne zmniejszenie nacisku na redlinę regulowane bezstopniowo z ciągnika • hydrauliczna regulacja głębokości kopania w połączeniu z hydrauliczną regulacją nacisku na redlinę • hydraulicznie napędzany krój • 2 kroje po prawej stronie przystawki • mechaniczne przygotowanie maszyny do montażu innych przystawek (szybka zmiana) • przystawka do ziemniaków z krojami i bębniami • przystawka do cebuli • dwuczęściowy lemiesz łopatowy (2 sztuki) • rolka redlinowa normalna • pierwszy łańcuch sitowy o podziale 40 mm • drugi łańcuch sitowy o podziale 36 mm • hydraulicznie napędzany wytrząsacz z bezstopniową regulacją prędkości • blacha ze stali stopowej w przedniej części kanału • łańcuch łętowy z dużymi oczkami o podziale 250 mm z 6 wyjmowanymi paskami • bolce odrywające łęty na łańcuchu łętowym • zmiana nachylenia łańcucha kolczastego TK 1 i TK2 hydraulicznie włącznie z automatyką • zmiana nachylenia łańcucha kolczastego TK 4 hydraulicznie • taśma zanieczyszczeń o szerokości 350 mm z bezstopniowo regulowaną prędkością niezależnie od taśmy sortownika • zwrotny obieg zanieczyszczeń składający się z kłapy przestawnej • zbiornik na kamienie z rozładunkiem hydraulicznym • miękka podłoga w zasobniku z napędem bezstopniowym • hydraulicznie łamana końcówka zasobnika • hydraulicznie składana przystawka do napełniania skrzyń o szerokości 900 mm • suwak wypełnienia zasobnika • czujnik informujący o wypełnieniu zasobnika przez plon • licznik hektarów • automatyka wysokości upadku i przesuwania do przodu • sterowanie ISO BUS, który składa się z terminal do ciągnika, terminala na stół

sortownika oraz dwóch joysticków) • przewód Isobus • terminal Ropa Comfort Tuch
• monitor TFT 7" i okablowanie z możliwością podłączenia 4 kamer • kamera na stół
sortownika • kamera cofania • kamera na taśmę kolczastą TK 1 i TK 2 • kamera na
prawe koło • kontrola ciśnienia hydraulicznego • automatyka przeciążenia •
reflektor led na kanał sitowy • reflektor led na taśmę stołu sortownika • reflektor led
oddzielanie • reflektor led kamera cofania • obrotowe światło ostrzegawcze •
centralne smarowanie • schowek na narzędzia

Maszyna zebrała 100 ha cebuli i wykopała 50 ha ziemniaka. W pełni sprawna i
funkcjonalna. Zachęcam do kontaktu i oglądania maszyny.