



John Deere

143 910 PLN brutto

Wersja	Rok produkcji 2017	Nadwozie	Paliwo diesel
Poj. silnika 0.0	Moc silnika 45 KM	Przebieg 0 km	Skrzynia biegów
Liczba drzwi	Napęd kola	Kolor	VIN

KOD OGŁOSZENIA

6a88

DANE KONTAKTOWE



Daniel Krzywiński
86-200 Chełmno,
ul. Magazynowa 2
tel: 882 023 258
email: uzywane@agro-siec.pl



WYPOSAŻENIE

4x4	kabina
klimatyzacja	wspomaganie kierownicy

INFORMACJE DODATKOWE

gwarancja

OPIS POJAZDU

Ciągnik kompaktowy John Deere 3045 R z oryginalną kabiną , oponami o profilu przemysłowym ,lub rolniczymi , rok produkcji 2017 DEMO 170 godzin , WOM 91 godzin maszyna po testowa cena 117 000,00 zł / netto

Wypożyczone

- oryginalna kabina , ogrzewana i klimatyzowana
- koła o profilu przemysłowym lub rolniczym
- tylny TUZ hakowy kat I
- tylna para gniazd hydraulicznych
- dwie przednie pary gniazd hydraulicznych
- lampa błyskowa
- tylny zaczep Posiada systemy
- LoadMatch
- MotionMatch
- SpeedMatch
- Tempomat typu samochodowego (idealny do pracy z plugiem odśnieżnym , kosiarką itp.)

Ciągnik gotowy i przystosowany do prac komunalnych (odśnieżanie posypywanie) w sezonie letnim do prac przy koszeniu , sprzątaniu itp. , doskonale się sprawdza w większych terenach , ogrody , parki , Małych gospodarstw, stadnin , stawów rybnych itp.

Silnik . Typ 3-cylindrowy wysokoprężny z turbodoładowaniem / intercoolerem . Moc znamionowa silnika 44,6 KM przy 2600 . Moc znamionowa WOM 26 . Pojemność skokowa [l.] 1,5 . Maksymalny moment obrotowy 137/ 1560 . Filtr powietrza suchy z wkładem zabezpieczającym i kontrolką zapchania filtra . Pojemność zbiornika paliwa [l.] otwarte stanowisko-51; kabina-47

Układ napędowy . Przekładnia-mechaniczna nie dotyczy . Przekładnia-

hydrostatyczna eHydro., 2 pedały, automatyczna . Maks. Prędkość [km/h] 30,6 .
Sprzęgło eHST nie . Sprzęgło PawReverser nie dotyczy . Hamulce mokre tarczowe .
Układ Kierowniczy wspomagany układ kierowniczy . Blokada mechanizmu
różnicowego standard . Napęd na 4 koła standard

Układ hydrauliczny . Typ z przepływem otwartym w położeniu neutralnym . Łączny
przepływ [l/min] 52,5 . Narzędzie [l/min] 32,5 . Układ kierowniczy [l/min] 20

Podnośnik . Tuz kat. I standard . Udźwig w punktach unoszenia [kg] 1148 . Udźwig
610mm za zakończeniem podnośnika [kg] 999

Wom . Typ niezależny . Umiejscowienie standard: z tyłu i po środku*; opcja: z
przodu . Prędkość tylny: 540; 1000 w prawo, 1000 w lewo i 2100 w lewo; wszystkie
napędzane silnikiem . Sprzęgło/hamulec mokre wielotarczowe

Bezpieczeństwo . Rama ochronna/kabina zgodne z wytycznymi ASAE i OSH . Układ
zabezpieczenia kierownicy -hamulec WOM standard -obecność operatora standard

Wymiary . Łączna długość z TUZ [mm] 3230 . Łączna szerokość [mm] 132 - wyświetl
numer - . Rozstaw osi [mm] 1727 . Wysokość z ramą ochronną [mm] 233 - wyświetl
numer - . Wysokość z kabiną [mm] 225 - wyświetl numer - . Masa w stanie pustym z
ramą ochronną/kabiną [kg] 1400/1700 . Łączna dopuszczalna masa [kg] 3180 . Oś
przednia [kg] 1450 . Oś tylna [kg] 2000 . Zdolność uciążu [kg] 4000

Opony . Przemysłowe - R4 -przód 25x8,50-14 6PR -tył 15-19,5 6 PR

Maszyna do obejrzenia w naszym oddziale w Nowej Dąbrowie . Więcej informacji
pod numerem telefonu 728 – 959 036 - Podana cena jest ceną netto.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
art. 6, par.1 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualności ogłoszenia.