



Inna

Kombajn do zbioru ziemniaków AVR Spirit 6200

910 200 PLN brutto

Wersja	Rok produkcji 2023	Nadwozie	Paliwo
Poj. silnika 0.0	Moc silnika 0 KM	Przebieg 0 km	Skrzynia biegów
Liczba drzwi	Napęd	Kolor	VIN

KOD OGŁOSZENIA

6zw5

DANE KONTAKTOWE



Agro-Sieć Maszyny
86-200 Chełmno,
ul. Magazynowa 2
tel: 664 144 575
email: uzywane@agro-siec.pl



WYPOSAŻENIE

INFORMACJE DODATKOWE

OPIS POJAZDU

Agro-Sieć Maszyny - Autoryzowany dealer Marki John Deere ma w swojej ofercie:

Kombajn ziemniaczany zaczepiany dwurzędowy, model: Spirit 6200, producent: AVR.

Wersja z podwójnym palcowym zgarniaczem (2x2 rzędy, niezależny napęd) nad 2-gim separatorem

palcowym. Rozstaw w rzędzie: 75-90 cm, maszyna fabrycznie nowa.

Spirit 6200: maszyna bazowa (540 rmp)

Zaczep z regulacją wysokości (ucho Ø 50 mm), z bocznym hydraulicznym przesuwem,

WOM na 6 rowków, 540 obr./min. Zalecana wysokość sprzęgu: od 47,5 do 52,5 cm

Oś skrętna sterowana hydraulicznie i hamulce

Rozmiar opon: lewa i prawa 700/50-26.5

Oświetlenie drogowe i znaki / błyskowa lampa ostrzegawcza

Kopaczka

Szybka zmiana kopaczki: Mechaniczna Ciągłona rolka kopiująca (twardy polietylen)

Ciągłone kroje tarczowe dociskane sprężynami (Ø 660 mm)

2 duże rolki podające łęciny 400 mm

Regulacja głębokości pokręteł korbowym

Akumulator gazowy odciążający kopaczkę (z manometrem); przeciwcisnienie regulowane ręcznie

Lemiesz 1-częściowy, wysokość regulowana (580 mm pomiędzy krojami tarczowymi)

Wahliwa jednostka kopiująca: kanał o szer. 1650 mm

Hydraulicznie regulowane wibratory (2) z kabiny

Taśma odsiewająca / Taśma łęcinowa

Mechaniczny napęd taśmy odsiewającej i taśmy łęcinowej 2 prędkości napędu mechanicznego

Taśma kopiująca, prześwit 40 mm jako std, DN, z podwójnym zamkiem, napędzane kołami PUR

o skoku zależnym od prześwitu

Taśma odsiewająca, prześwit 36, DN, z podwójnym zamkiem

Taśma łęcinowa, prześwit 210 z 6 rzędami oddzielaczy łęcin

Separatory palcowe

2 poziome separatory palcowe;

Prosta (wzdłużna) taśma palcowa N40 - profil-V, bez końców, szer. 1500mm, napędzany hydraulicznie

z podwójną prowadzącą rolką do transportu w kierunku poprzecznej

taśmy palcowej

Poprzeczna taśma palcowa N40 -profil-U, bez końców, szer. 1200mm, moduł czyszczący

do wyboru (jak niżej) + pojedyncza rolka kierująca sterowana hydraulicznie

Prędkości taśm palcowych i zgarniacza obiegowego regulowane na stole selekcyjnym

i w ciągniku

Elektro-hydrauliczna regulacja kąta pochylenia obu taśm palcowych razem

Stół selekcyjny

Podest dla 6 osób 2 lampy robocze LED: 1 na stole selekcyjnym / 1 na 2-gim separatorze

palcowym

Regulacja prędkości taśmy sortowniczej razem z taśmą odprowadzającą odpad,

klakson i przycisk bezpieczeństwa STOP przy stole selekcyjnym

Stół selekcyjny z ugięciem "łabędzia szyja" do minimalnej wysokości opadania

(obsługiwany ręcznie z ciągnika)

Skrzynka sterownicza dla: zmian prędkości dla separatorów palcowych, zgarniacza

obiegowego, stołu selekcyjnego, kąta pochylenia separatorów palcowych, wł./wyl.

stołu selekcyjnego

Taśma odprowadzająca odpady z możliwością wybierania 2 prowadnice odpadów na stole selekcyjnym

Zbiornik 6 ton

Zbiornik z równoległą ramą, 12 ogumionych prętów, wysokość rozładunku 4,20 m, szerokość 2 m.

Optymalizator napełniania zbiornika 6 t., z hakiem, hydrauliczne otwieranie

Układ hydrauliczny

Chłodnica oleju hydraulicznego w wersji z podwójnym zgarniaczem palcowym

Hydraulika pomocnicza z hydrauliki ciągnika (łatwo dostosować oc / cc / ls)

Filtr wysokiego ciśnienia z manometrem

Elektro-hydrauliczny blok zaworowy PVG32 z regulacją natężenia przepływu od ciągnika

Sterowanie/zasilanie dla:

Dźwignik hydrauliczny; hydrauliczne poziomowanie maszyny; hydrauliczne sterowanie kołami skrętnymi

z systemem blokady (automatyczne centrowanie) boczny hydrauliczny przesuw

dyszla i auto sterowanie dyszlem; regulacja kąta nachylenia separatorów palcowych;

zbiornik: podnoszenie/ opuszczanie/ rozładunek; stół selekcyjny i taśma odprowadzająca odpad

Złącza hydrauliczne: P 1/2" M - T 1/2" M - LS 3/8" M - Hamulce F - Dźwignik 1/2" M

Własny niezależny układ hydrauliczny (pompa LS) Sterowania / zasilanie dla: wzdłużny (prosty) separator

palcowy; podwójna rolka oporowa nad prostym separatorem palcowym; poprzeczny separator palcowy;

palcowy zgarniacz obiegowy (grzebień) lub rolki prowadzące na poprzecznym separatorze palcowym,

pojedyncza rolka prowadząca na poprzecznym separatorze palcowym;

Sterowanie Joystick i monitor kontrolny (CAN-BUS) do ciągnika z poręcznym wspornikiem

Wypożyczenie dodatkowe:

Zaczep kulowy K80

Hamulce pneumatyczne 2 obwody

Dodatkowy zewnętrzny prawy krój tarczowy na wlocie

Uniwersalny wspornik lemiesza dla specjalnych międzyrzędzi, zamienny od 75cm lub 90cm z zabezpieczeniem lemiesza przed kamieniami

Stalowe rolki taśmy kopiącej (lepsze dla warunków kamienistych)

Płyty ze stali nierdzewnej w kopaczce i kanale kopaczki (2 lewe i 2 prawe)

Dodatkowa rolka kierująca nad 2-gim separatorem palcowym (w przypadku podwójnego zgarniacza palcowego)

Zbiornik na kamienie pod stołem selekcyjnym, hydraulicznie otwierana kłapa

Amortyzator wysypu na końcu zbiornika do napełniania skrzyń drewnianych (hydrauliczny)(lej 1,20 m)

Automatyczne elektro-hydrauliczne sterowanie odciążeniem kopaczki

Przyspieszacz (booster) na 1-wszej taśmie palcowej

Regulacja prędkości taśmy odprowadzającej odpady w porównaniu do stołu selekcyjnego

Stół selekcyjny z automatycznym odchyleniem "łabędzia szyja"

Automatycznie przesuwana podłoga zbiornika

CENA NETTO: 160 000,00 EUR

Gwarancja na sprzęt wymieniony w niniejszej ofercie - 12 miesięcy

Mobilny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na życzenie klienta.

Maszyna fabrycznie nowa, transport i uruchomienie w cenie.

Rok produkcji 2023.

Podana cena dotyczy konkretnej sztuki i jest ważna do wyczerpania zapasów.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z numerem 664144575

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 6, par.1 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności ogłoszenia.