

John Deere

85 977 PLN brutto

Wersja	Rok produkcji	Nadwozie	Paliwo
	2018		
Poj. silnika	**Moc silnika**	**Przebieg**	**Skrzynia biegów**
0.0	**0 KM**	**0 km**	**automatyczna**
Liczba drzwi	Napęd	Kolor	VIN

KOD OGŁOSZENIA

6a35

DANE KONTAKTOWE

Daniel Krzywiński
86-200 Chełmno,
ul. Magazynowa 2
tel: 882 023 258
email: d.krzywinski@agro-siec.pl

WYPOSAŻENIE

INFORMACJE DODATKOWE

bezwypadkowy

OPIS POJAZDU

Ciągnik kompaktowy John Deere 1026 R z oryginalną kabiną , rok produkcji 2018, Fabrycznie Nowy, maszyna idealnie nadaję się do pracy zimowej , małego gospodarstwa , stadniny koni , prac komunalnej itp. Raty 0 % Leasing

Wyposażenie podstawowe

- kabina
- koła o profilu przemysłowym
- tył 26x12-12 (4PR, R4 przemysłowe, 1-pozycyjne)
- przód 18x8,50-10 (4PR, R4 przemysłowe, 1-pozycyjne)
- tylny TUZ
- napęd na 4x4
- jedna para tylnych gniazd hydrauliki wraz ze stałym przepływem oleju
- dwie pary gniazd hydraulicznych z przodu
- zaczep dolny tylny
- podstawa obciążników
- zaczep przedni wraz ze sworzniem .

Dostępny asortyment

- przedni TUZ
- agregaty koszące między- osiowe 137 cm lub 154 cm
- systemy zbioru trawy i liści z wysokim lub niskim opróżnianiem .
- pług odśnieżny SAMASZ CITY 150 , 180 lub 200
- zamiatarka Bema comunal dual 20 lub 400 lub inne
- przedni ładowacz czołowy itp.
- posypywarka piasku i soli RAUCH SA 121 lub SA 251
- glebogryzarka
- kosiarka do poboczy
- kosiarka na wysięgniku
- kosiarki bijakowe ze zbiornikiem

SILNIK: Silnik wysokoprężny Yanmar zgodny z normą emisji Stage 3A (Interim Tier 4) Rzędowy, 3-cylindrowy, chłodzony cieczą, z pośrednim wtryskiem paliwa Pojemność 1,115 l Moc silnika: 25,2 KM (18,5 kW) wg ECE-R120 przy obrotach znamionowych Moc silnika: 23,8 KM (17,5 kW) wg. ECE-R24 przy obrotach znamionowych Moc na wale odbioru mocy (WOM): 18,0 KM (13,4 kW) Prędkość znamionowa 3200 obr./min Wspomaganie zimnego rozruchu przy pomocy świec żarowych Suchy filtr powietrza z wkładem zabezpieczającym, System odzysku płynu chłodzącego, Ręczna regulacja obrotów silnika PRZEKŁADNIA: Przekładnia hydrostatyczna: Bezstopniowa — 2-zakresowa Kontrola prędkości i kierunku Twin Touch Tempomat

UKŁAD HYDRAULICZNY: Układ hydrauliczny z otwartym przepływem w położeniu neutralnym Pompa hydrauliczna o wydatku 24 l/min (6.3 BPM) (10,8 l/min – sterowanie / 13,2 l/min – osprzęt) Ciśnienie robocze 138 bar (2000 PSI) Filtr oleju hydraulicznego Podwójny centralny zawór hydrauliki zewnętrznej (SCV) Obsługiwany joystickiem, ze złączami 1/4 in., montowany pod podestem na stopy

WAŁ ODBIORU MOCY: WOM tylny 540 obr./min (niezależny z hamulcem,obroty w prawo patrząc od tyłu) Centralny WOM 2100 obr./min (niezależny, z hamulcem, obroty w lewo patrząc od przodu) Aktywowane elektrycznie hydrauliczne sprzęgło WOM Oddzielna lub jednoczesna praca centralnego i tylnego WOM Podnoszona osłona WOM Funkcja korzystania z osprzętu podczas jazdy do tyłu (RIO)

PODNOŚNIKI I ZACZEP: Podnośnik trzypunktowy kategorii 1 (ograniczony) Regulacja pozycji Regulowane cięgło górne Zawór regulacji prędkości opuszczania / odcinający Regulowany łańcuch ograniczający wychylenie Udźwig 525 kg (na przegubach kulowych), 309 kg (610 mm / 24 in. za przegubami kulowymi) Zaczep rolniczy OCHRONA OPERATORA: Kabina Siedzisko z miękkim obiciem w standardzie deluxe, z zawiesze niem i pasami bezpieczeństwa Układ wykrywania obecności operatora Osobny podnóżek, platforma płaska 2 lusterka wsteczne POZOSTAŁE: Regulacja wysokości agregatu koszącego

UKŁAD PODNOŚNIKA CENTRALNEGO AGREGATU KOSZĄCEGO: Przygotowany do montażu podnośnika centralnego agregatu koszącego Zawiera podnośnik centralnego agregatu koszącego Zawiera cięgło mechanicznego ramienia podnoszącego

Maszyna do obejrzenia w naszym oddziale w Nowej Dąbrowie . Więcej informacji pod numerem telefonu 728-959-036, cena netto.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 6, par.1 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności ogłoszenia