



John Deere

127 920 PLN brutto

Wersja	Rok produkcji 2016	Nadwozie	Paliwo diesel
Poj. silnika 0.0	Moc silnika 38 KM	Przebieg 0 km	Skrzynia biegów
Liczba drzwi	Napęd kola	Kolor	VIN

KOD OGŁOSZENIA

6a38

DANE KONTAKTOWE



Daniel Krzywiński
86-200 Chełmno,
ul. Magazynowa 2
tel: 882 023 258
email: d.krzywinski@agro-siec.pl



WYPOSAŻENIE

4x4	elektryczny starter
kabina	klimatyzacja

INFORMACJE DODATKOWE

OPIS POJAZDU

Ciągnik kompaktowy John Deere 3038 R z oryginalną kabiną , oponami o profilu przemysłowym , rok produkcji 2016 fabrycznie NOWY

Wypożyczone

- oryginalna kabina , ogrzewana i klimatyzowana
- koła o profilu przemysłowym lub rolniczym
- tylny TUZ hakowy kat I
- tylna para gniazd hydraulicznych
- dwie przednie pary gniazd hydraulicznych
- lampa błyskowa
- tylny zaczep
- przedni TUZ
- błotniki kół przednich Posiada systemy
- LoadMatch
- MotionMatch
- SpeedMatch
- Tempomat typu samochodowego (idealny do pracy z plugiem odśnieżnym , kosiarką itp.)

Ciągnik gotowy i przystosowany do prac komunalnych (odśnieżanie posypywanie) w sezonie letnim do prac przy koszeniu , sprzątaniu itp. , doskonale się sprawdza w większych terenach , ogrody , parki , Małych gospodarstw, stadnin , stawów rybnych itp.

Silnik • Typ 3-cylindrowy wysokoprężny z turbodoładowaniem / intercoolerem • Moc znamionowa silnika 38 KM przy 2600 • Moc znamionowa WOM 26 • Pojemność skokowa [l.] 1,5 • Maksymalny moment obrotowy 137/ 1560 • Filtr powietrza suchy z wkładem zabezpieczającym i kontrolką zapchania filtra • Pojemność zbiornika paliwa [l.] otwarte stanowisko-51; kabina-47

Układ napędowy • Przekładnia-mechaniczna nie dotyczy • Przekładnia-

hydrostatyczna eHydro., 2 pedały, automatyczna • Maks. Prędkość [km/h] 30,6 • Sprzęgło eHST nie • Sprzęgło PawReverser nie dotyczy • Hamulce mokre tarczowe • Układ Kierowniczy wspomagany układ kierowniczy • Blokada mechanizmu różnicowego standard • Napęd na 4 koła standard

Układ hydrauliczny • Typ z przepływem otwartym w położeniu neutralnym • Łączny przepływ [l/min] 52,5 • Narzędzie [l/min] 32,5 • Układ kierowniczy [l/min] 20

Podnośnik • Tuz kat. I standard • Udźwig w punktach unoszenia [kg] 1148 • Udźwig 610mm za zakończeniem podnośnika [kg] 999

Wom • Typ niezależny • Umieszczenie standard: z tyłu i po środku*; opcja: z przodu • Prędkość tylny: 540; 1000 w prawo, 1000 w lewo i 2100 w lewo; wszystkie napędzane silnikiem • Sprzęgło/hamulec mokre wielotarczowe

Bezpieczeństwo • Rama ochronna/kabina zgodne z wytycznymi ASAE i OSH • Układ zabezpieczenia kierownicy
-hamulec WOM standard -obecność operatora standard

Wymiary • Łączna długość z TUZ [mm] 3230 • Łączna szerokość [mm] 1323-1728 • Rozstaw osi [mm] 1727 • Wysokość z ramą ochronną [mm] 2332-2370 • Wysokość z kabiną [mm] 2257-2278 • Masa w stanie pustym z ramą ochronną/kabiną [kg] 1400/1700 • Łączna dopuszczalna masa [kg] 3180 • Oś przednia [kg] 1450 • Oś tylna [kg] 2000 • Zdolność uciągu [kg] 4000

Opony • Przemysłowe – R4 -przód 25x8,50-14 6PR -tył 15-19,5 6 PR

Maszyna do obejrzenia w naszym oddziale w Nowej Dąbrowie . Więcej informacji pod numerem telefonu 728-959-036 Podana cena jest ceną netto.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 6, par.1 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności ogłoszenia.