



John Deere

John Deere 3045R, ciągnik kompaktowy, po pokazowy, wyprzedaż

153 750 PLN brutto

Wersja	Rok produkcji	Nadwozie	Paliwo
	2017		diesel
Poj. silnika	Moc silnika	Przebieg	Skrzynia biegów
0.0	45 KM	0 km	
Liczba drzwi	Napęd	Kolor	VIN
	koła		

KOD OGŁOSZENIA

6a8h

DANE KONTAKTOWE



Szymon Ziółkowski
86-200 Chełmno,
ul. Magazynowa 2
tel: 664 144 575
email: uzywane@agro-siec.pl



WYPOSAŻENIE

4x4	kabina
klimatyzacja	wspomaganie kierownicy

INFORMACJE DODATKOWE

OPIS POJAZDU

Ciągnik kompaktowy John Deere 3045 R z oryginalną kabiną , oponami o profilu przemysłowym , przednim TUZ-em ZUIDBERG 3 R fabrycznie nowy , Posypywarką piasku i soli RAUCH SA 250 fabrycznie nową Kompletny ciągnik pod odśnieżanie oraz inne prace komunalne . Zima 2018/2019 CENA 125 000,00 zł / netto

rok produkcji 2017 fabrycznie NOWY Wyposażony

- oryginalna kabina , ogrzewana i klimatyzowana
- koła o profilu przemysłowym lub rolniczym
- tylny TUZ hakowy kat I
- tylna para gniazd hydraulicznych
- dwie przednie pary gniazd hydraulicznych
- lampa błyskowa
- tylny zaczep Posiada systemy
- LoadMatch
- MotionMatch
- SpeedMatch
- Tempomat typu samochodowego (idealny do pracy z plugiem odśnieżnym , kosiarką itp.)

Ciągnik gotowy i przystosowany do prac komunalnych (odśnieżenie posypywanie) w sezonie letnim do prac przy koszeniu , sprzątaniu itp. , doskonale się sprawdza w większych terenach , ogrody , parki , Małych gospodarstw, stadnin , stawów rybnych itp.

Silnik . Typ 3-cylindrowy wysokoprężny z turbodoładowaniem / intercoolerem . Moc znamionowa silnika 44,6 KM przy 2600 . Moc znamionowa WOM 26 . Pojemność skokowa [l.] 1,5 . Maksymalny moment obrotowy 137/ 1560 . Filtr powietrza suchy z wkładem zabezpieczającym i kontrolką zapchania filtra . Pojemność zbiornika paliwa [l.] otwarte stanowisko-51; kabina-47

Układ napędowy . Przekładnia-mechaniczna nie dotyczy . Przekładnia-hydrostatyczna eHydro. , 2 pedały, automatyczna . Maks. Prędkość [km/h] 30,6 .

Sprzęgło eHST nie . Sprzęgło PawReverser nie dotyczy . Hamulce mokre tarczowe . Układ Kierowniczy wspomagany układ kierowniczy . Blokada mechanizmu różnicowego standard . Napęd na 4 koła standard

Układ hydrauliczny . Typ z przepływem otwartym w położeniu neutralnym . Łączny przepływ [l/min] 52,5 . Narzędzie [l/min] 32,5 . Układ kierowniczy [l/min] 20

Podnośnik . Tuz kat. I standard . Udźwig w punktach unoszenia [kg] 1148 . Udźwig 610mm za zakończeniem podnośnika [kg] 999

Wom . Typ niezależny . Umiejscowienie standard: z tyłu i po środku*; opcja: z przodu . Prędkość tylny: 540; 1000 w prawo, 1000 w lewo i 2100 w lewo; wszystkie napędzane silnikiem . Sprzęgło/hamulec mokre wielotarczowe

Bezpieczeństwo . Rama ochronna/kabina zgodne z wytycznymi ASAE i OSH . Układ zabezpieczenia kierownicy -hamulec WOM standard -obecność operatora standard

Wymiary . Łączna długość z TUZ [mm] 3230 . Łączna szerokość [mm] 132 - wyświetl numer - . Rozstaw osi [mm] 1727 . Wysokość z ramą ochronną [mm] 2332-2370 . Wysokość z kabiną [mm] 225 - wyświetl numer - . Masa w stanie pustym z ramą ochronną/kabiną [kg] 1400/1700 . Łączna dopuszczalna masa [kg] 3180 . Oś przednia [kg] 1450 . Oś tylna [kg] 2000 . Zdolność uciążu [kg] 4000

Opony . Przemysłowe - R4 -przód 25x8,50-14 6PR -tył 15-19,5 6 PR

Przedni TUZ - ZUIDBERG 3 R fabrycznie nowy rok produkcji 2017 . dwu siłownikowy . końcówki hakowe wraz z kulami . udźwig 8 Kn

Posypywarka piasku i soli RAUCH SA 250 fabrycznie nowy rok produkcji 2017

. Pojemność zbiornika 250 litrów . Maksymalne obciążenie 500 kg . Waga 110 kg . Szerokość robocza rozrzuconego materiału od 6 - 8 metrów . mieszadło rwk 10 do wilgotnego piasku i soli

Maszyna do obejrzenia w naszym oddziale w Nowej Dąbrowie . Więcej informacji pod numerem telefonu 728-959-036 Podana cena jest ceną netto.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 6, par.1 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności ogłoszenia.