



Kverneland

Pneumatyczny siewnik punktowy Optima F e-drive II + przedni zbiornik

576 870 PLN brutto

Wersja	Rok produkcji 2023	Nadwozie	Paliwo
Poj. silnika 0.0	Moc silnika 0 KM	Przebieg 0 km	Skrzynia biegów
Liczba drzwi	Napęd	Kolor	VIN

KOD OGŁOSZENIA

6f3x

DANE KONTAKTOWE



Agro-Sieć Maszyny
86-200 Chełmno,
ul. Magazynowa 2
tel: 664 144 575
email: uzywane@agro-siec.pl



WYPOSAŻENIE

INFORMACJE DODATKOWE

OPIS POJAZDU

Agro-Sieć Maszyny - Autoryzowany dealer Marki Kverneland ma w swojej ofercie:

Pneumatyczny siewnik punktowy Optima F e-drive II + przedni zbiornik do nawożenia f-drill w następującej specyfikacji:

Optima F e-drive II:

- Maszyna kompatybilna z systemem ISOBUS
- 12 rzędów, rama składana hydraulicznie 6.0 m e-drive II
- Znaczniki śladów składane hydraulicznie
- Koła szerokie 26x12.00 2 szt.
- Napęd dmuchawy WOM 800 obr/min
- Sekcja talerzowa HD-II e-drive II ze zbiornikiem o pojemności 60 l x12
- Elektryczny napęd sekcji wysiewających przystosowany do GEOSEED
- Kontrola opto-elektroniczna sekcji wysiewających
- Przednie koła kopiujące szprychowe x12
- Rotacyjny przerywacz podciśnienia x12
- Mechaniczne dociążenie sekcji za pomocą sprężyn (max. 100 kg) x12
- Specjalny tunel dla drobnych nasion (max. TGW 325 g) x12
- Usuwacz brył x12
- Kółko dociskowe pośrednie ogumione x12
- Tylne rolki dociskowe typu V 25 mm x12
- Tarcza wysiewająca do kukurydzy 4050 x8
- Tarcza wysiewająca do buraka cukrowego 2420 x12
- Zestaw do siewu rzepaku z tarczą wysiewającą 9612 x12
- Rozstaw rzędów 45 cm
- Radarowy czujnik prędkości
- Zestaw do nawożenia dla f-drill / 12 rzędów, dla ramy składanej hydraulicznie 6.0 m e-drive II
- Redlica nawozowa talerzowa HD-II x12

- Przewody zasilające ITH-F-2R dla podłączenia dwóch maszyn z systemem ISOBUS (przód i tył) do jednego terminala oraz przewód IM Tellus ISO 9 pinów do kabiny
- Oświetlenie drogowe
- Komputer IsoMatch Tellus PRO

f-drill:

- Wersja oprogramowania e-com (kompatybilna z systemem ISOBUS)
- Zbiornik zawieszany z przodu ciągnika o pojemności 2200 l
- System dystrybucyjny 2 x ø 100 mm
- Hydrauliczny napęd dmuchawy
- Radarowy czujnik prędkości
- Dwa aparaty wysiewające ELDOS z wymiennymi kołami dozującymi
- Elektryczny napęd aparatów wysiewających
- Dwa czujniki rezerwy nawozu w zbiorniku
- Czujniki obrotów aparatów wysiewających
- Czujnik obrotów dmuchawy
- Oświetlenie drogowe
- Podest załadowniczy

Rok produkcji: 2023

Cena netto: 469.000,00 PLN

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 6, par.1 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności ogłoszenia