



Inna

Kombajn do zbioru ziemniaków AVR Spirit 9200

1 168 500 PLN brutto

Wersja	Rok produkcji 2022	Nadwozie	Paliwo
Poj. silnika 0.0	Moc silnika 0 KM	Przebieg 0 km	Skrzynia biegów
Liczba drzwi	Napęd	Kolor	VIN

KOD OGŁOSZENIA

6zxx

DANE KONTAKTOWE



Agro-Sieć Maszyny
86-200 Chełmno,
ul. Magazynowa 2
tel: 664 144 575
email: uzywane@agro-siec.pl



WYPOSAŻENIE

INFORMACJE DODATKOWE

OPIS POJAZDU

Agro-Sieć Maszyny - Autoryzowany dealer Marki John Deere ma w swojej ofercie:

Kombajn ziemniaczany zaczepiany dwurzędowy, model: Spirit 9200, producent: AVR,

Rok 2022, maszyna fabrycznie nowa

Wersja z podwójnym palcowym zgarniaczem (2x2 rzędy, niezależny napęd) nad 2-gim separatorem palcowym, rozstaw 2x75-90 cm

Model Spirit 9200 podnosi zbiór 2-rzędowymi kombajnami ze zbiornikiem na zupełnie nowy poziom. Większa elastyczność, większa wydajność, większy komfort. Mocne strony: W pełni hydraulicznie napędzana maszyna. Opcjonalny zestaw rolek poprzecznych: Dodatkowa jednostka czyszcząca bez dodatkowej zmiany kierunku w maszynie. Opcjonalnie dostępny bunkier WB (rozładunek podczas kopania) - wzrost wydajności o co najmniej 25 %.

Zaczep transportowy i koła jezdne:

Zaczep z regulacją wysokości (ucho Ø 50 mm), z bocznym hydraulicznym przesuwem, WOM na 6 rowków,

obszerny kąt. Zalecana wysokość sprzęgu: od 47,5 do 52,5 cm

Oś skrętna sterowana hydraulicznie i hamulce

Rozmiar opon: lewa i prawa 850/50 30.5 Oświetlenie drogowe i znaki / błyskowa lampa ostrzegawcza

Kopaczka:

Szybka zmiana kopaczki: mechaniczna ciągniona rolka kopiująca (twardy polietylen)

Ciągnione kroje tarczowe dociskane sprężynami (Ø 660 mm) 2 duże rolki podające łęciny 400 mm

Regulacja głębokości pokrętelem korbowym

Akumulator gazowy odciążający kopaczkę (z manometrem), przeciwcisnienie regulowane ręcznie

Lemiesz 1-częściowy, wysokość regulowana (580 mm pomiędzy krojami tarczowymi)

Wahliwa jednostka kopiąca: kanał o szer. 1650 mm

Hydraulicznie regulowany trójkątny wibrator, regulowany z kabiny

Taśma odsiewająca / Taśma łęcinowa:

Hydrauliczny napęd taśmy odsiewającej i taśmy łęcinowej (możliwa proporcjonalna prędkość naprzód)

Taśma kopiąca, prześwit 40 mm jako std, DN, z podwójnym zamkiem, napędzane kołami PUR

o skoku zależnym od prześwitu

Krótką taśmą odsiewającą, prześwit 40 mm jako std, DN, z podwójnym zamkiem, napędzane kołami PUR

o skoku zależnym od prześwitu

2-ga taśma odsiewająca, prześwit 36mm, DN, napęd ogólny

Taśma łęcinowa: prześwit 210 z 1x4 rzędami oddzielaczy łęcin

Moduł czyszczący poziomy wzdłużny separator palcowy N40; profil-V, prześwit 40 mm, bez końcówek,

szerokość 1500mm, hydraulicznie napędzane podwójne rolki do transportu w kierunku poprzecznej

taśmy palcowej

Poprzeczna taśma palcowa N40 -profil-U, bez końców, szer. 1200mm, moduł czyszczący do wyboru

(jak niżej) + pojedyncza rolka kierująca sterowana hydraulicznie

Prędkości taśm palcowych i zgarniacza obiegowego regulowane na stole selekcyjnym i w ciągniku

Elektro-hydrauliczna regulacja kąta pochyleń obu taśm palcowych razem

Stół selekcyjny:

Podest dla 6 osób 2 lampy robocze LED: 1 na stole selekcyjnym / 1 na 2-gim separatorze palcowym

Stół selekcyjny szer. 900mm

Stół selekcyjny z ugięciem "łabędzia szyja" do minimalnej wysokości opadania

(obsługiwany ręcznie z ciągnika)

Skrzynka sterownicza dla: zmian prędkości dla separatorów palcowych, stołu

selekcyjnego,

kąta pochylenia separatora palcowego, wł./wył. stołu selekcyjnego, prędkości rolek osiowych,

wł./wył. Varioweb, klakson, 2 prowadnice odpadów na stole selekcyjnym

Zbiornik 8 ton:

Zbiornik z równoległą ramą, optymalizatorem napełniania z gumową klapą 2 x 12 ogumionych prętów,

wysokość rozładunku 4,20 m, szerokość 2,3 m.

2 regulowane prędkości rozładunku zbiornika (sterowanie joystickiem)

Układ hydrauliczny:

Hydraulika pomocnicza z hydrauliki ciągnika (łatwo dostosować oc / cc / ls)

Filtr wysokiego ciśnienia z manometrem

Sterowania/zasilanie dla: dźwignik hydrauliczny; hydrauliczne poziomowanie maszyny,

hydrauliczne sterowanie kołami skrętnymi z systemem blokady (automatyczne centrowanie)

boczny hydrauliczny przesuw dyszla i auto sterowanie dyszlem; regulacja kąta nachylenia

separatora palcowego, wł./wył. Varioweb zbiornik: podnoszenie/ opuszczanie/ rozładunek,

stół selekcyjny i taśma odprowadzająca odpad

Złącza hydrauliczne: P 1/2" M - T 1/2" M - LS 3/8" M - Hamulce F - Dźwignik 1/2" M

Własny układ hydrauliczny:

Wyposażenie dodatkowe:

- Dłuższa pierwsza taśma kopaczki zamiast podwójnej, prześwit 40, napęd 6 kołami PUR

odpowiednimi dla prześwitu

- Zestaw poprzecznych (ukośnych) rolek (Cross-Rollers) zamiast 3-ciej taśmy

odsiewającej (dodatkowy moduł czyszczący – rozwiązanie z kombajnu samojezdnego AVR Puma 4)

- Hamulce pneumatyczne 2 obwody
- Zaczep kulowy 80 mm zamiast std.
- Opony 850/50 R30.5 radialne lewe i prawe
- Dodatkowy zewnętrzny prawy krój tarczowy na wlocie
- Uniwersalny wspornik lemiesza dla specjalnych międzyrzędzi, zmiennych (nie75/90cm)

z zabezpieczeniem lemiesza przed kamieniami

- Stalowe rolki taśmy kopiącej (lepsze dla warunków kamienistych)
- Płyty ze stali nierdzewnej w kopaczce (3 lewe i 3 prawe)

- Hydraulicznie napędzany trójkątny wytrząsacz w taśmie kopiącej
- Dodatkowa rolka kierująca (oporowa) na wzdłużnym separatorze palcowym
- Zbiornik na kamienie pod stołem selekcyjnym, hydraulicznie otwierana kłapa
- 9-calowy ekran TFT (do 4 kamer)
- 4 kamery kolorowe zintegrowane z wyświetlaczami LED dla czystego obrazu
- Automatyczne elektro-hydrauliczne sterowanie odciążeniem kopaczki
- Przyspieszacz (booster) na 1-wszej taśmie wzdłużnej
- Automatyczne samopoziomowanie kombajnu
- Wersja zbiornika WB 6,5t: możliwość rozładunku podczas zbioru (jazdy)
- „Grzebień” do montażu z zasobnikiem rolkowym WB bunkier - polecany w uprawie

sadzeniaków (małe rozmiary)

- Dodatkowa krótka taśma kopiąca z kołami zębatymi (oddzielnie od kombajnu)
- Dodatkowa krótka 2-ga taśma kopiąca z kołami zębatymi (oddzielnie od kombajnu)

Maszyna fabrycznie nowa z pełną gwarancją producenta.

Cena 950 000,00 PLN brutto na eksport / w kraju +23% VAT

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z numerem 664144575

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 6, par.1 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności ogłoszenia.